

Introdução:

Bit de núcleo de parafuso de diamante Este é usado principalmente para os orifícios do parafuso de broca de diamante central, vias, furos cegos aparando, e ranhuras de fresagem em lajes de pedra, como painel de cozinha, lavatório, etc. Esta ponta do dedo é fabricado com uma conexão de fios de gás de 1/2 ". Rupa para equipamento de perfuração portátil e

Máquinas-ferramentas CNC. Substituição flexível de broca de parafuso frontal, conforme necessário para selecionar e ajustar

o substrato do tubo de perfuração, a fim de alcançar uma alteração em termos de comprimento.

Além disso, o bocado de parafuso desgastado só precisa substituir a parte de broca, o tubo de perfuração

Pode continuar a usar a base. Há furos de água no lado, pode ser fácil de drenar e resfriar.

Características:

1. alta eficiência, durabilidade e segurança
2. Mudança fácil, ligação agressiva de diamantes para

Especificações:

Os seguintes são especificações normais do nosso bit do núcleo de parafuso:

produtos Nome	Modelo	Diâmetro	Segmento Comprimento	Fio	Conexão Eixo
Diamante Testemunho pedaço	Oco	20mm.	20mm	M12.	1/2" g * 68L
	Sólido		30mm.		1/2" g * 100L

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.