

Introdução:

Isto é usado principalmente para o centro de furos de perfuração de diamante, vias, orifícios cegos corte e moagem

slots em lajes de pedra como o painel cozinha, lavatório, etc. Esta ponta do dedo pouco é fabricada com uma

1/2 " connection. Suitable segmento de gás para equipamento de perfuração portáteis e máquinas-ferramentas CNC. Frente flexível

substituição do parafuso de perfuração, como requerido para seleccionar e ajustar o substrato de tubo de perfuração, a fim de alcançar

uma mudança em termos de comprimento.

Além disso, o bit parafuso desgastado só precisa substituir a parte de perfuração, o tubo de perfuração pode continuar

usar o base. There são furos de água do lado, pode fácil de drenagem e refrigeração.

Características:

1. alta eficiência, durabilidade e segurança
2. mudança pouco fácil, bond diamante agressivo para rápido

Especificações:

As seguintes são especificações normais do nosso CNC bit passo corte:

Produto Nome	Tipo	Diâmetro	Segmento Comprimento	Fio	Conexão Eixo
Diamante Testemunho bocado	Oco	20 milímetros	20 milímetros	M12	1 / 2"G * 68L
	Sólido		30 milímetros		1 / * 100L 2"G

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

