

## Introdução:

Contínuo CNC roda stubbing padrão são utilizados para a moagem de superfície e remoção de material para vários granito e pedra de mármore em máquinas de roteador.

Seus méritos são de alta eficiência da produção, a precisão na forma e tamanho.

## Características:

1. O projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo nível de ruído e segurança.
2. Com o recurso de alta eficiência, precisão na forma e tamanho.
3. Bom desempenho e longa vida útil.

## Especificações:

As seguintes são as outras especificações normais de nossa roda stubbing moagem contínua CNC:

Diâmetro / mm	Segmento altura / mm	Interior hole / mm	Conexão	Grit No.	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30/40 #	máquina CNC e máquina de braço radial
	30			60 #	
	40			100 #	
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole	200 #	
	30				
	40				
100	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

**imagem:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

produto semelhante:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)