

Introdução:

Construção de diamante fina núcleo parede broca são adequados para máquina de perfuração estande, perfuradores manuais elétricas para perfurar concreto, tijolo, etc O fluxo de água continua a broca fresco e fornecer rápida remoção de detritos de perfuração.

Características:

- 1.Applicable para a maioria das máquinas de perfuração estande, perfuradores de mão.
- 2.Good equilíbrio e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa construção diamante núcleo parede fina broca:

| Nome do Produto | Diâmetro | Segmento Tamanho | Segmento No. | Comprimento | Aplicações |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| Molhado Construção Diamante Testemunho Broca | 7/8 "(22 milímetros) | 12x3.0x10 | 3 | Pode ser personalizado | Concreto Tijolo Alvenaria |
| | 1 "(25 mm) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.18 "(29 milímetros) | 12x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.25 "(32 milímetros) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1.38 "(35mm) | 16x3.0x10 | 4 | | |
| | 1,50 "(38 mm) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1.63 "(42 milímetros) | 16x3.0x10 | 5 | | |
| | 1,75 "(45 milímetros) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 1.88 "(48 milímetros) | 16x3.0x10 | 6 | | |
| | 2 "(52mm) | 16x3.0x10 | 7 | | |
| | 2,25 "(57 milímetros) | 22x3.5x10 | 5 | | |
| | 2.50 "(63 milímetros) | 22x3.5x10 | 6 | | |
| | 2.75 "(70 milímetros) | 22x3.5x10 | 7 | | |
| | 3 "(76mm) | 22x3.5x10 | 8 | | |
| | 3.25 "(82 milímetros) | 22x3.5x10 | 9 | | |
| | 3.50 "(89 milímetros) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4 "(102mm) | 22x3.5x10 | 10 | | |
| | 4.25 "(108 milímetros) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4.50 "(114 milímetros) | 22x3.5x10 | 11 | | |
| | 4.75 "(120 milímetros) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5 "(127 milímetros) | 24x4.0x10 | 11 | | |
| | 5.5 "(140 milímetros) | 24x4.0x10 | 12 | | |
| | 5.75 "(146 milímetros) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6 "(152 milímetros) | 24x4.0x10 | 13 | | |
| | 6,25 "(159 milímetros) | 24x4.0x10 | 14 | | |
| | 6.5 "(165 milímetros) | 24x4.0x10 | 15 | | |
| | 7 "(178 milímetros) | 24x4.0x10 | 16 | | |
| | 8 "(203 milímetros) | 24x4.5x10 | 18 | | |
| | 9 "(229 milímetros) | 24x4.5x10 | 20 | | |
| | 10 "(254 milímetros) | 24x4.5x10 | 23 | | |
| | 11 "(280 milímetros) | 24x5.0x10 | 25 | | |
| | 12 "(305mm) | 24x5.0x10 | 27 | | |
| 13 "(330 milímetros) | 24x5.5x10 | 30 | | | |
| 14 "(356 milímetros) | 24x5.5x10 | 32 | | | |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:



boreway®

ISO 9001
SGS

CE

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[Galvanoplastia diamante bit âncora para construção:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com