

Introdução:

Diamante contínua tolerância zero rodas de moagem lâminas são usinadas ou outras ferramentas para remover a borda excesso de material restante polir e de lustrar a maneira mais rápida, Para se preparar para polimento subsequente, Aplicável dentro Moedor pneumático, Moinho portátil Aguarde.

Característica:

1. Precisão Forma, bom efeito de moagem, vida útil longa;
2. A alta eficiência de moagem, para diferentes objetos de moagem, utilizando diferente agente de ligação;
3. Fábrica custo direto, acessível, abrangente e de baixo;
4. Nós podemos manufaturar de acordo com as especificações da forma as necessidades do cliente;

especificação:

A seguir estão as especificações gerais de nossa tolerância zero contínua roda de diamante:

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Comprimento	Rosca
Diamante contínua Tolerância zero rebolo	2 polegadas (50 mm) 3 polegadas (75 milímetros) De 4 polegadas (100 mm)	25 milímetros 30 milímetros 35 milímetros 40 milímetros 45 milímetros 50 milímetros	M14 M16 5/8 "-11 1/2-L

Outras especificações especiais podem ser personalizados de acordo com exigências.

imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[Resina de diamante cheio de zero roda de tolerância:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com