Introdução:

1. Segmentado diamante stubbing rodas geralmente usado para pia buraco no lavatório, banheira, pia e outros produtos;
2. Stubbing rodas também pode usar para calibrar a laje de pedra, estas rodas têm grandes segmentos para remoção de estoque rápido;
3. O diâmetro das rodas de stub é de 100mm, a altura do segmento é de 20mm, a conexão é de 50mm, o tipo de segmento de diamante é segmentado, as rodas normalmente usadas em máquinas CNC;
4. Oferecemos uma variedade de grits, tipos e tamanhos de rodas de stubbing, as rodas de stubbing podem processar muitos tipos de materiais.

Características:

1. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho;
2. Stubbing rodas podem processar materiais de variedade, ampla aplicabilidade;
3. Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação.

Especificação:

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco Interno	Conexão	Grão	Máquina
50 86 90 100	20 25 30 40	10 50	-210-2 + 2 furos Φ50-3 + 3 furos Φ50-3 + 3 furos	30/40 # 60 # 100 # 120 #	Máquina cnc

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:

boreway®
D100x20T

boreway®
D100x20T
D100x20T

Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Produtos relacionados:

Roda de entalhe resistente do diamante de D86 * 30T * 50H com adaptador

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
O email: boreway05@boreway.net