

Introdução:

- 1.D100x30Tx50H Diamond Split Calibrate Wheel for Granite são usados para fresagem de superfície e remoção de materiais para vários granitos e pedras de mármore
2. Foi aplicado a máquinas de roteador ou máquinas CNC.
- 3.It é usado para nivelar sua laje antes de executar suas rodas perfiladas.

Característica:

- 1.O design exclusivo com boa nitidez permite fácil remoção de pó, baixo ruído e segurança.
2. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho.
- 3.Bom desempenho e longa vida útil.

Especificação:

Roda de fresagem do moinho das especificações convencionais:

Diâmetro / mm	Altura / mm do segmento	Orifício interno / mm	Conexão	Grit NO.	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Máquina cnc e maquina de braço radial

Para melhorar a eficiência de moagem da moagem, temos algumas sugestões para a velocidade da máquina:

RPM	Taxa de alimentação	Profundidade recomendada
4500	400-600mm / min	3mm

Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação

Imagens:


[Clique neste link para navegar em outros tamanhos de roda de esboço padrão de diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: boreway xerez

O email: boreway02@boreway.net