

Introdução:

Dióteis de rodas de moagem sinterizadas D120 para granito são usados para perfis e polir a borda, lado da pedra, porta do elevador cobrir e quadro de lareira. Seus méritos são superfície brilhante extremamente alta, e alta precisão em tamanho e forma.

Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal do nosso diamante de rebolo sinterizado D120 para granito:

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Buraco interior	Inscrição	Tipo de forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Mármore Outra pedra	Bullnose solteira
	200mm.	20/30/40.	30.		DuPont solteira
	250mm.	20/30/40.	50.		Metade do bullnose
	300mm.	20/30/40.	50.		Raio solteiro
	350mm.	20/30/40.	50.		Borda única
					limiar
					Ogee Bullnose.
					Duplo bisel
					Ogee Dupla.
					Top Radius
					Chanfro
					Outros tipos

A especificação acima apenas para uma referência.Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

Foto:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

Roda de moagem de chanfro de 150mm de concreto, roda de moagem do perfil do diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.