

Introdução:

- 1.D15 * 65L * 1/2 "G Vácuo Brazed CNC Cutting Finger Bit Para o contador de granito geralmente são usados após brocas de núcleo de diamante, remoção rápida de poeira, roda de pente de diamante.
2. Eles são ideais para a remoção rápida de estoque, bem como trutas de linhas de serra, que é projetado para cortar granito, pedra de engenharia e mármore, bancadas, coberturas de cozinha e bacias.
3. Usualmente montado em máquinas de braço radial ou CNC, para trituração de furos, âncora e furo cego.
- 4.Center orifícios de alimentação de água em cada bit.
5. Use o uso vertical e adicione água ao moer, principalmente para moagem lateral.

Características:

- 1.Velocidade mais rápida e duradoura por mais tempo
2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificação:

O tamanho normal de D15 * 65L * 1/2 "G Vácuo Brazed CNC Cutting Finger Bit para o balcão de granito:

Diâmetro	Bore (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 Gás (Roupa masculina) M14 5/8 "-11	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			


As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

[Clique aqui para procurar mais tamanhos e formas de diamante Finger Bit](#)

Imagens:

D15 * 65L * 1/2 "G Vácuo Brazed CNC Cutting Finger Bit para o balcão de granito

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net

