

Introdução:

Os bocados da gravura do diamante da pedra do CNC de 1.D22 * 70T * 1/2 "G para a laje de pedra de sulco são geralmente uso após bocados de broca do núcleo de diamante, poeira de remoção rápida, roda do dissipador do diamante.

2. Eles são ideais para a remoção de estoque rápido, bem como truing up viu linhas, que é projetado para cortar granito, engenharia de pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.
3. Geralmente montado em máquinas CNC ou Braço Radial, para furação de buracos, âncora e furo cego.
4. Centralize os orifícios de alimentação de água em cada bit.
5. Por favor, use verticalmente e adicione água ao moer, principalmente para moagem lateral.

Características:

1. velocidade mais rápida e duradouro mais
2. Menos Ruído e Baixa Amperagem

Especificação:

O tamanho normal de D22 * 70 T * 1/2 "G CNC Pedra Diamante Gravura Bits Para Grooving Stone laje:

Diâmetro	Furo (mm)	Comprimento do Segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Roupa masculina)	40 mm 45 mm	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 mm (1-1 / 4 ")	M14	50 mm 60 mm	
35 mm (1-3 / 8 ")			
40 mm (1-5 / 8 ")	5/8 "-11		
50 mm (2 ")			
60 mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

[Clique aqui para navegar mais tamanhos e formas de diamante dedo bit](#)

Imagens:

D22 * 70T * 1/2 "bocados da gravura do diamante da pedra do CNC de G para sulcar a laje de pedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ADICIONAR: Cidade Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net