Introdução:

1. Segmentado diamante stubbing rodas geralmente usado para pia buraco no lavatório, banheira, pia e outros produtos;
2. Stubbing rodas também pode usar para calibrar a laje de pedra, estas rodas têm grandes segmentos para remoção de estoque rápido;
3. O diâmetro das rodas de stubbing é 50mm, a altura do segmento é 20mm, a conexão é 10mm, o tipo do segmento do diamante é segmentado, as rodas usadas geralmente em máquinas do CNC;
4. Oferecemos uma variedade de grits, tipos e tamanhos de rodas de stubbing, as rodas de stubbing podem processar muitos tipos de materiais.

Características:

1. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho;
2. Stubbing rodas podem processar materiais de variedade, ampla aplicabilidade;
3. Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação.

Especificação:

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco Interno	Conexão	Grão	Máquina
50 86 90 100	20 25 30 40	10 50	-210-2 + 2 furos Φ50-3 + 3 furos Φ50-3 + 3 furos	30/40 # 60 # 100 # 120 #	Máquina cnc

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:

boreway®
D50x20T

boreway®

boreway®

boreway®

Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Produtos relacionados:

D100 * 25T * 50H roda de fixação de diamante padrão de aro contínuo

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
CEP: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Vendas: Ally Huang
Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net