

Introdução:

D50 * 35T * 5/8 "-11 roda de tolerância zero zero diamante estamos Para moer e polir buracos na laje,

Kitchens Etc., que é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

Seja projetado para remoção de estoque em mármore de granito, esmagando o excesso de pedra.

isto É a maneira mais rápida de remover o material depois de cortar os buracos.

Eles são usados para Moagem muito agressiva Aplicações E remoção de estoque em materiais variados Incluindo granito, concreto, pedra calcária, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

Características:

1. Alta eficiência, tempo de vida longo e velocidade de moagem rápida.
2. Balanço perfeito com vibração zero e desempenho estável.
3. Moinho suave sem danos na borda da pedra.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais do nosso **D50 * 35T * 5/8 "-11 roda de tolerância zero zero diamante :**

Código não.	Diâmetro	Grit No.	Trabalhando Método	Segmento comprimento	Conexão
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Rude	Molhado ou		M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Médio	seco	35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75mm (3 ")	Difícil		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100mm (4 ")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

D50 * 35T * 5/8 "-11 roda de tolerância zero zero diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D50 * 35T * M14 Roda de moagem abrasiva diamantada segmentada para pia

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net