

## Descrição do Produto:

O moedor da roda do cilindro do diamante da resina de 1.D50 \* 40T \* M14 para o furo do dissipador é usado principalmente para a moedura do furo, a âncora e o furo cego. Qual é a maneira a mais eficaz moer e lustar o raio apertado.

2. Be projetado para remoção de material em mármore de granito por moer o excesso de pedra.

3. É o caminho mais rápido para remover o material depois de cortar os furos do dissipador.

4. Eles são usados para aplicações muito agressivas de moagem e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

### Características:

1. alta eficiência, longa vida útil e rápida velocidade de moagem.
2. Equilíbrio perfeito com zero vibração e desempenho estável.
3. Moagem mais suave sem danos na borda de pedra.

## Especificação:

Especificação de rodas de moedura de tolerância zero:


Nome	Diâmetro	comprimento	Conexão	Aplicação
Rodas de tambor de diamante	50 mm	40 mm	M14	Pedra, concreto e assim por diante

Outra especificação pode ser personalizada após a comunicação.

## Imagens:

[Clique neste link para percorrer outros tamanhos de roda de tambor de diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Endereço: Huahui Centro 605, Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: Sherry boreway

Email: [boreway02@boreway.net](mailto:boreway02@boreway.net)