

Descrição:

D50x150Lx1 / 2 "G Bit de broca de diamante molhado São produzidos por soldadura a prata ou a laser.

Pode ser adequado para máquinas de perfuração de suporte Ou furadeira elétrica manual ou máquina CNC.

Para perfurar tipos de granito ou pedra de mão.

O soldado em prata é melhor para uso em molho e soldado a laser É melhor para uso seco.

Características:

1. Projetado para furos de perfuração
2. Bom tempo de vida estável e longo.
3. Pode ser um uso seco ou úmido.

Especificações:

O seguinte é o tamanho normal de **D50x150Lx1 / 2 "G Bit de broca de diamante molhado:**

| Código não. | Diâmetro | Tamanho do segmento | Usar | Comprimento da tubulação | Método de soldagem | Adaptador |
|-------------|----------|---------------------|------|--------------------------|--------------------|-----------|
|-------------|----------|---------------------|------|--------------------------|--------------------|-----------|

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| BW-DDB-S03 | 20mm (3/4 ") | 17 / 12x3x10 | Molhado ou Seco | 4 " (100mm) | Soldagem de prata ou Soldagem a laser | 5/8 "-11 M14 1/2 Gás 12B |
| | 22mm (7/8 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 25mm (1 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 29mm (1-1 / 8 ") | 17 / 12x3x10 | | | | |
| | 32mm (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 35mm (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 38mm (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45mm (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50 / 51mm (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57mm (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60mm (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63mm (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70mm (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76mm (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89mm (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 100mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 110mm (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 127mm (5 ") | 24x4x10 | | | | |

A especificação acima é apenas uma referência para o cliente. Outra especificação pode ser solicitada pelos clientes.

Cenário:

D50x150LxR1 / 2 "G Bit de broca de diamante molhado



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D45x150LxR1 / 2 "G CNC Granite Coring Drill Pipe

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.com
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net