

## Descrição do Produto:

1.1.D50x45TxM14 Roda de tambor de moagem contínua de diamante para o furo de pia são usados principalmente para trituração de furos, âncora e furo cego. Essa é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

2. Be projetado para remoção de estoque em mármore de granito, esmagando o excesso de pedra.

3. É a maneira mais rápida de remover o material depois de cortar os buracos.

4. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em materiais variados, incluindo granito, concreto, pedra calcária, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

### Características:

1. Alta eficiência, longo tempo de vida e velocidade de moagem rápida.

2. Balanço perfeito com vibração zero e desempenho estável.

3. Fresamento suave sem danos na borda da pedra.

## Especificação:

Especificação de moedas de tolerância zero:

Nome	Diâmetro	comprimento	Conexão	Aplicação
Rodas de tambor de diamante	50mm	45mm	M14	Pedra, concreto e assim por diante

Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação.

## Imagens:

[Clique neste link para navegar em outros tamanhos de roda de tambor de diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# boreway®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## **Contate-Nos:**

### **Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: boreway xerez

E-mail: boreway02@boreway.net