

Introdução:

D75x25Tx20H Roda de perfuração de diamante soldada de meia volta e vácuo para pedra são usados para perfilar e polir a borda, lado da pedra, porta do elevador cobertura e quadro de lareira. Os seus méritos são superfície brilhante extremamente alta, e alta precisão em tamanho e forma.

Características:

1. Diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.
2. Bom equilíbrio e desempenho estável.
3. O segmento sincronizado é agressivo para fácil e rápida remoção de estoque.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais de nossos **D75x25Tx20H Roda de perfuração de diamante soldada por meio de vácuo de meia rodada:**

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Inner Hole	Aplicação	Tipo de Forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm	20/30/40	30	Granito Mármore Outras pedras	Bullnose Single
	200mm	20/30/40	30		Dupont Single Half Bullnose
	250mm	20/30/40	50		Radius Single Limite único
	300mm	20/30/40	50		Ogee Bullnose Duplo biselado
	350mm	20/30/40	50		Ogee Double Radius Top Chanfro Outros tipos

A especificação acima apenas para uma referência. Outra especificação pode ser solicitada pelos clientes.

Cenário:

D75x25Tx20H Roda de perfuração de diamante soldada de meia volta e vácuo para pedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D75x20Tx20H B forma 1/4 Round Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net