

Introdução:

1. As rodas de diamante são normalmente usadas para o buraco da pia, pia, banheira e outros produtos;
2. Stubbing rodas também pode usar para calibrar a laje de pedra, estas rodas têm grandes segmentos para remoção de estoque rápido;
3. O diâmetro das rodas do stubbing é 90mm, a altura do segmento é 40mm, a conexão é 50mm, tipo do segmento do diamante é borda contínua, as rodas usadas geralmente em máquinas do CNC;
4. Oferecemos uma variedade de grits, tipos e tamanhos de rodas de stubbing, as rodas de stubbing podem processar muitos tipos de materiais.

Características:

1. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho;
2. Stubbing rodas podem processar materiais de variedade, ampla aplicabilidade;
3. Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação.

Especificação:

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco Interno	Conexão	Grão	Máquina
50	20			30/40 #	
86	25	10	-210-2 + 2 furos	60 #	Máquina cnc
90	30	50	Φ50-3 + 3 furos	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3 furos	120 #	

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:




boreway®



boreway®



boreway®



boreway®





Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Produtos relacionados:

[D90 * 25 T * 50H heavy duty diamante roda de medição para pedra](#)



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

O email: boreway05@boreway.net