

Introdução:

Diamante almofada de moagem para Redi Lock Holder-2 Segmento Bar é normalmente usado em máquinas de moagem para remover o epoxy, cola, tinta e outros unevencoating de concreto, terrazzo e chão de pedra. Segmentos forma de barra dupla com suave, médio ou vínculo duro projetado especificamente para vários restauração piso de concreto profissional e remoção rápida de outros materiais.

Características:

1. Alta agressivo e eficiente para vários pisos de concreto.
2. desempenho estável e longa vida útil.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais de trapézio de diamante piso de concreto de moagem bloco:

| Nome do Produto | Segmento Material | Segmento Tamanho | Segmento Não. | Grit normal | Aplicações | Especificação de base |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|--|--|---|
| Diamante moagem pad para o segmento Redi Lock Holder-2 Bar | Diamante | 40 * 10 * 10 milímetros | 2 | # 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200 | Concreto Terrazzo Pedra Pavimento | Redi-Lock disco titular diamante padrão |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos:**Diamante almofada de moagem para Segmento Redi Lock Holder-2 Bar**

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com