

Descrição:

45mm núcleo do diamante processo para solda de prata ou solda a laser. Prata-solda da tubulação de broca, melhor molhado pela adição de água e laser tubo de perfuração soldada pode ser perfurado diretamente. Tubo de perfuração é normalmente instalado em um equipamento portátil ou em uma máquina CNC. Você pode furar a pedra dura, tais como o granito.

Características:

1. Apropriado para furar pedra
2. balanceamento de alto, forte estabilidade
3. alta eficiência, longa vida útil

Especificações:

A seguir é oespecificações gerais da 45mm diamante núcleo broca:

Modelo	Diâmetro	Tamanho de cabeça	Uso	Comprimento da tubulação, broca	Método de soldadura	Conector
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17/12 x 10 3	Molhado 4" Ou Uso a seco	(100 mm)	Solda prata Ou Soldagem a laser	5/8 "-11. M14 G 1/2"
	22 mm (7/8 "□)	17/12 x 10 3				
	25 mm (1 "□)	17/12 x 10 3				
	29 mm (1 - 1/8 "□)	17/12 x 10 3				
	32 mm (1-1/4 ")	16 x 3 x 10				
	35 mm (1 - 3/8 "□)	16 x 3 x 10				
	38 mm (1-1/2 ")	16 x 3 x 10				
	42 mm(1 - 5/8 "□)	16 x 3 x 10				
	45 mm (1-3/4 ")	16 x 3 x 10				
	50/51 mm (2 "□)	16 x 3 x 10				
	57 mm (2-1/4 ")	22x3.5x10				
	60 mm(2 - 3/8 "□)	22x3.5x10				
	63 mm(2-1/2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3/4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 "□)	22x3.5x10				
	80 mm (3-1/8"	22x3.5x10				
	89 mm (3-1/2 ")	22x3.5x10				
	100 mm (4 "□)	22x3.5x10				
110 mm (4 - 3/8 "□)	22x3.5x10					
127 mm (5 "□)	24 x 4 x 10					

As especificações acima são apenas para referência, os outros podem ser personalizados de acordo com o cliente.

Oferecemos também outros produtos:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com