Descrição do produto:

Introdução:

Este equipamento é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a pressão diferente (KH – 35t e KH 60T). Com base nas máquinas de prensagem a frio mecânica comumente utilizadas, fizemos demasiadas melhorias e ajustes. Ele pode ser usado para pressionar de grande, o segmento médio e pequeno da lâmina da Serra, segmento do ventilador-forma, diâmetro de 14, 12, 10, 8, segmento do bocado da broca de 6 milímetros e algum segmento especial da forma, etc., esta máquina pode igualmente pressionar outros pós tais como o pó cerâmico, o pó do metal e assim por diante.Agora, na China, a maioria das fábricas utilizam esta série de máquinas no campo das ferramentas diamantadas.

Características:

1. a estrutura de quatro pilares guia, alimentando o pó de metal no molde com alta precisão, instalar o molde da prensa fria é convenientemente e simplesmente;
2. a tela está trabalhando junto com o freio, aumentando extremamente o fator de segurança para o operador;
3. reforce a optimização das peças do desgaste, taxa da manutenção é muito mais baixa do que o equipamento similar passado,aumentar a vida útil da máquina;
luz do trabalho 4. Small e delicado conduzido;
5. alimentando o pó de metal na forma de pneumático, alimentando-se mais duas vezes extra em uma curta distância e mais preciso;
6. este equipamento tem um dispositivo de alívio de pressão, girando uma roda de mão pode aliviar a pressão facilmente Quando a máquina está emperrada;
7. igualmente pode ser usado para o pó cerâmico da imprensa e o pó etc. do metal.

Vantagem:

Nossos produtos de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados ultramarinos, nossos produtos Aprecie uma boa reputação, nós começ bons gabaritos sobre seu resultado de teste correspondente, e igualmente uma vida longa. assim, nós somos confiáveis em nossa qualidade dos produtos.

Todos nossos produtos foram testados estritamente antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com exigências.

Detalhes:

Especificação da máquina de imprensa mecânica fria inteiramente automática:

Parâmetro		
Pressão de trabalho máxima	35000 kg	60000kg
Tamanho máximo da cavidade do molde	40 * 70 mm	50 * 70mm
Tamanho do molde	L (220-250) * w 130 * h (20-30) milímetro	L (220-250) * w (130-150) * h (20-40) milímetro
O maior volume de caixa de funil	30 kg	30 kg
Altura máxima do pó do metal	0.5-20 mm	0.5-30 mm
Exatidão do peso da parte do metal	± 2%	± 2%
Quantidade de peça do metal por o tempo	1-4 PCS	1-4 PCS
Potência do motor	2,2 kW	4 kW
A tensão nominal	380 v	380 v
A corrente nominal	6 a	10 a
Eficiência do trabalho	25 vezes/minuto	21 vezes/min

Distância de para cima	64 mm	80 mm
Dimensão do dispositivo	L810 * W1000 * h1600	L850 * W1150 * h1800
Peso líquido	760 kg	1000 kg

O seguinte mostra somente a parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades
Se você não encontrar o produto que você quer, contate-nos por favor para mais imagens do produto.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com exigências.

Embalagem e transporte:

Nós entregaremos dentro de sete dias de seu pagamento, os produtos são embalados em madeira.
Nós podemos igualmente embalar os produtos de acordo com suas exigências.
As especificações especiais precisam de ser negociadas para os tempos de entrega.

Contate-nos:

Máquina Co. de Fujian Nanan Boreway, Ltd.
Endereço: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
Fax: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook: Choisdong
Email:borewa05@boreway.net