Introdução:
Para o corte de parede ou parede de tijolo duro concreto.
Para serras de ar.

Características:
Lâminas de corte molhadas universal.
Em forma de U de corte (sanduíche) oferta segmento muito rápido e suave.

Especificações:
As seguintes são a lâmina de serra da parede soldadas:

Item número.	Exterior Diâmetro		Segmento Largura		Caramanchão	Segmento Altura	Segmento Número
	Polegadas	mm	Polegadas	mm			
BB-W 180.175	18	457	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	24
BB-W 240175	24	610	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	34
BB-W 260.175	26	660	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	36
BB-W 300175	30	762	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	40
BB-W 320175	32	813	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	42
BB-W 360175	36	914	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	50
BB-W 400.175	40	1016	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	56
BB-W 420175	42	1067	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	58
BB-W 480175	48	1219	0,175 "	4,5	60 milímetros	10 milímetros	62

Configuração falha crítica ampla em todas as lâminas.

Outro tamanho disponível sob pedido.

Grade: premium, Standard.