Introdução:

Diamante cortador dedo de fresagem com o segmento inferior D22 * 50T * 1/2 "G são geralmente utilizar após brocas núcleo do diamante,

rápida remoção de poeira, diamante afundar roda.

Eles são ideais para remoção de material rápido, bem como truing-se linhas de serra, que é projetado para cortar o granito, engenharia

pedra e mármore, bancadas, tampos de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou radial do braço, para moagem buraco, âncora e furo cego.

furos de alimentação de água centro em cada bit. uso Wet somente.

Característica:

- 1.Faster velocidade e mais duradouros
- 2. Menos ruído e baixa Ampere

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre **Diamante cortador dedo de fresagem com o segmento inferior:**

Diâmetro	Diâmetro (mm)	segmento Comprimento	Segmento No.
20 milímetros (3/4")		40 milímetros 45 milímetros 50 milímetros 60 milímetros	4-6pcs
25 mm (1 ")			
30 milímetros (1-1 / 4 ")			
35 milímetros (1-3 / 8 ")			
40 milímetros (1-5 / 8 ")			
50 milímetros (2 ")			
60 milímetros (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:

Diamante cortador dedo de fresagem com o segmento inferior D22 * 50T * 1/2 "G