

Introdução:

Para o corte de materiais abrasivos de difícil suave, asfalto ou concreto verde.
Macio para ligações duras concebidos para cortar difícil de materiais macios.
Por mais de 30hp serras planas de energia de gás / diesel eléctricos ou 55 cv.

Características:

Lâminas de corte molhadas universal.

Muito rápido e corte de vida longa, em declive ou segmento TCT são usadas para proteger a lâmina de os diminuïrem

Especificações:

As seguintes são a lâmina asfáltica do laser:

Item número.	Exterior Diâmetro		Segmento Largura		Caramanchão	Segmento Altura	Segmento Número
	Polegadas	mm	Polegadas	mm			
BL-A 120120	12 "	305	0.120 "	3	1 "	10 milímetros	18
BL-A 140125	14 "	355	0.125 "	3.2	1 "	10 milímetros	21
BL-A 160.140	16 "	406	0.140 "	3.6	1 "	10 milímetros	24
BL-A 180155	18 "	457	0,155 "	4	1 "	10 milímetros	28
BL-A 200165	20 "	508	0,165 "	4.2	1 "	10 milímetros	32
BL-A 240187	24 "	610	0,187 "	4.8	1 "	10 milímetros	36

26 "e lâminas maiores só são soldadas.

Configuração de todo entalhe em todas as lâminas (entalhe estreito disponíveis mediante solicitação).

Todas as lâminas de asfalto até 18 "vêm de fábrica com inserção de protecção de corte rebaixado vertical,

20 "e lâminas maiores vêm de fábrica com segmentos recesso de protecção como rebaixo.

Outro tamanho disponível sob pedido.

Grade: premium, Standard.