

Segmentos de diamantes de brocas - forma de turbo superior cusplate

Segmentos de diamante Cusplate Top Turbo Forma de broca Diâmetro 32mm-356mm fornecer perfuração lisa e rápida.

Aplicações: Concreto armado curado com agregados difíceis de macacos, concreto verde ou material abrasivo.

Tipo de soldagem: solda de prata.

Uso úmido.

Em comparação com os segmentos turbo normais, há um topo cuspidado sobre os segmentos, com essa estrutura inicialmente a velocidade de perfuração é muito rápida.

A seguir estão as especificações normais que estamos vendendo:

Código não.	Diâmetro	Tamanho do segmento	No. do segmento
Bw-ds-db-c06-01	2,25 "(57mm)	24x3.5x14.	5.
BW-DS-DB-C06-02	2.50 "(63mm)	24x3.5x14.	6.
Bw-ds-db-c06-03	2,75 "(70mm)	24x3.5x14.	7.
BW-DS-DB-C06-04	3 "(76mm)	24x3.5x14.	8.
BW-DS-DB-C06-05	3.25 "(82mm)	24x3.5x14.	9.
Bw-ds-db-c06-06	3.50 "(89mm)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-07	4 "(102mm)	24x3.5x14.	10.
Bw-ds-db-c06-08	4.25 "(108mm)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-09	4.50 "(114mm)	24x3.5x14.	11.
Bw-ds-db-c06-10	4.75 "(120mm)	24x4.0x14.	11.
Bw-ds-db-c06-11	5 "(127mm)	24x4.0x14.	11.
Bw-ds-db-c06-12	5.5 "(140mm)	24x4.0x14.	12.
Bw-ds-db-c06-13	5,75 "(146mm)	24x4.0x14.	13.
Bw-ds-db-c06-14	6 "(152mm)	24x4.0x14.	13.
Bw-ds-db-c06-15	6.25 "(159mm)	24x4.0x14.	14.
Bw-ds-db-c06-16	6,5 "(165mm)	24x4.0x14.	15.
BW-DS-DB-C06-17	7 "(178mm)	24x4.0x14.	16.
Bw-ds-db-c06-18	8 "(203mm)	24x4.5x14.	18.
Bw-ds-db-c06-19	9 "(229mm)	24x4.5x14.	20.
Bw-ds-db-c06-20	10 "(254mm)	24x4.5x14.	23.
Bw-ds-db-c06-21			

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**