Introdução:

Diamante lâmina ponto tuck sinterizado é utilizado para grooving, que é apropriado para a parede, pedra dura, pavimento de concreto

e moído, slot refratária e outros materiais não-metálicos duro frágil e moagem, linhas esculpidas antiderrapantes, decorativo

linhas, que é usado para tipos de máquina de corte de estrada, máquina de corte de mesa, etc.

Características:

1. Superior efficience corte e longa vida útil.

2. Corte rápido e suave, alto desempenho.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso diamante lâmina ponto tuck sinterizado:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Espessura	Caramanchão	Segmento Altura	Segmento No.	Aplicações
Diamante sinterizado Tuck Ponto Lâmina Para Hard Rock	polegada	mm	mm	mm	mm	pcs	Hard Rock Concreto
	4 ''	105	10/6	16/20 22.23 25,4	8-10mm	8	
	4,5 ''	115	10/6		8-10mm	8	
	5 ''	127	10/6		8-10mm	10	
	6 ''	152	10/6		8-10mm	12	
	7 ''	178	10/6		8-10mm	14	
	8 ''	203	10/6		8-10mm	16	
	9 ''	229	10/6		8-10mm	18	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem de produto:

Diamante sinterizado Tuck Ponto Lâmina Para Hard Rock

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com