

**Introdução:**

As rodas de perfil de diamante do arco são usadas para perfis e polir a borda, lado da pedra, porta do elevador cobrir e enquadramento de lareira. Seus méritos são superfície brilhante extremamente alta, e alta precisão em tamanho e forma.

**Características:**

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

**Especificações:**

Os seguintes são a especificação normal de nossa roda de perfil de diamante do arco:

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Buraco interior	Inscrição	Tipo de forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Mármore Outra pedra	Bullnose solteira
	200mm.	20/30/40.	30.		DuPont solteira
	250mm.	20/30/40.	50.		Metade do bullnose
	300mm.	20/30/40.	50.		Raio solteiro
	350mm.	20/30/40.	50.		Borda única limiar
					Ogee Bullnose. Duplo bisel Ogee Dupla. Top Radius Chanfro Outros tipos

A especificação acima apenas para uma referência.Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

**Foto:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produto similar:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:**(+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.



**O email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**