

## Introdução:

Tijolos de diamante com groove de água são projetados para máquinas de granito e máquinas de alto desempenho com uma cabeça.

Os tijolos de diamante com sulco de água são sinterizados a alta temperatura.

Usado para processar todos os tipos de materiais duros, como mármore, granito, terrazzo.etc e melhorar a precisão,

Especialmente adequado para linha de produção automática de polimento de granito, boa sifura, capacidade de corte forte,

durável e econômica.

Usado em automático e semi-automático.

O diamante Fickert inclui o Fickert de Bondet e Fickert de Alumínio.

## Recurso:

Bom eficiência de polimento.

2.Long usando a vida.

3.A mais alta qualidade.

## Especificações:

A especificação normal dos tijolos de diamante com groove de água:

Comprimento	Altura	Quantidade de água necessária	Nº de grão	Groove de água
130mm.	15mm	Grande	# 35/40, # 50, # 60,	Sem
140mm.	16mm		# 70	Com ou sem
170mm.	20mm		# 80, # 100, # 120, # 140 # 170, # 200, # 230	Com ou sem

A especificação acima apenas uma referência para clientes.Outro especificação pode ser ordenada pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**