

Introdução:

Brocas de diamante para pedra são produzidos pela prata ou laser welding. It pode ser adequado para máquinas de perfuração estande ou elétrica de mão perfuradores ou CNC machine. For perfuração tipos de granito ou pedra mão. Cusos faria COMUNS ser pequenos projetos, tais como a perfuração para fora do dissipador furos para torneiras. E prata soldado é melhor para uso molhado e soldadas a laser é melhor para uso a seco.

Características:

1. Projetado para a abertura de furos.
2. Boa estável e longa vida útil.
3. Can ser usado seco ou molhado.

SpSpecification:

O seguinte é o tamanho normal do diamante broca para pedra:

Código não.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptador
-------------	----------	------------------	-----	------------------	---------------------	-----------

BW-DDB-S03	20 milímetros (3/4 ")	17 / 12x3x10	Molhado 4 " ou (100 mm) Seco	Soldadura de 5/8 "-11 prata M14 ou 1/2 Gás Solda a laser
	22 milímetros (7/8 ")	17 / 12x3x10		
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10		
	29 milímetros (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10		
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10		
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10		
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10		
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10		
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10		
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10		
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10		
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10		
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10		
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10		
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10		
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10		
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10		
	100 milímetros (4 ")	22x3.5x10		
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10		
127 milímetros (5 ")	24x4x10			

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customer. Other podem ser encomendados pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com