

Introdução:

Dedo diamante broca, também conhecida como broca CNC moagem, pode ser instalado na máquina do CNC, máquina de mão ou máquina drilling, este é usado principalmente para o granito, mármore e outras pedras e concreto de buraco de fresagem e corte, ela também pode ser utilizada para aparar moagem linha de pedra, adequado para fresagem de alta velocidade.

Características:

1. Segmento de sinterização, adequado para moagem de alta velocidade, longa vida
2. A cabeça de corte de diamante partículas uniformes, afiado, alta eficiência de moagem
3. Cada perfuração dedo diamante tem furos de drenagem para remoção de cavacos e drenagem, longa vida

especificação:

O seguinte é o nosso / CNC diamante núcleo de fresagem bit Especificações diamante bit dedo:

Diâmetro de perfuração	Porta de conexão (mm)	comprimento	Número do segmento
22 milímetros (1-1 / 5 ")	1 / 2GAS Tópico	40 milímetros 50 milímetros 60 milímetros	4-6
22 milímetros (1 ")			
30 milímetros (1-1 / 4 ")			
35 milímetros (1-3 / 8 ")			
40 milímetros (1-5 / 8 ")			
50mM (2 ")			
60 milímetros (2-3 / 8 ")			

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com necessidades específicas.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com