

## Introdução:

Padrão arrancando rodas são utilizados para a moagem de superfície e remoção de material para vários granito e mármore pedra no roteador machines. Their méritos são de alta eficiência de produção, a precisão na forma e tamanho.

## Características:

1.O projeto original com boa nitidez permite fácil remoção de poeira, baixo nível de ruído e segurança.

2. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho.

Desempenho 3.Good e longa vida útil.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa roda stubbing diamante padrão:

Diâmetro / mm	Segmento altura / mm	Interior hole / mm	Conexão	Grit No.	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Máquina CNC e radial máquina de braço
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Entre em contato comigo se você precisar de vara de rodas.

Acima de especificação apenas uma referência para os clientes.Outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

## Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)