## Introdução:

Padrão arrancando rodas são utilizados para a moagem de superfície e remoção de material para vários granito e

pedra de mármore no roteador machines.Their méritos são de alta eficiência de produção, a precisão na forma e tamanho.

## Características:

1.O projeto original com boa nitidez permite fácil remoção de poeira, baixo nível de ruído e segurança.

2. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho.

Desempenho 3.Good e longa vida útil.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa roda stubbing diamante padrão.

| Diâmetro / mm | Orifício interno / mm | A altura do segmento / mm | Grit No. | Conexão | Máquina |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | # 30<br># 60<br># 120 | 5/8 '' - 11<br>M14<br>1/2 "GAS | Máquina CNC e outra máquina pedra |
| | | 30 | | | |
| | | 40 | | | |
| 86 | | 20 | | | |
| | | 30 | | | |
| | | 40 | | | |
| 90 | | 20 | | | |
| | | 30 | | | |
| | | 40 | | | |
| 100 | | 20 | | | |
| | | 30 | | | |
| | | 40 | | | |

Acima de especificação apenas uma referência para os clientes.

Outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos.

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com