

Introdução:

Diamante roda stubbing para pedra é usado principalmente para moagem desbaste pedra de granito, mármore, etc., quartzo e outras superfícies de pedra, esta roda stubbing de diamante para pedra adequado para fresadora CNC, você pode usar ambos os lados da troca.

Características:

1. Aplicação em máquinas CNC, moldagem de precisão.
2. Bom desempenho de moagem, longa vida, baixo ruído.
3. As duas partes podem trocar utilização e economia de custos.

especificação:

Estas especificações são o nosso stubbing roda de diamante para pedra:

| Diâmetro exterior (mm / polegadas) | A altura do segmento (mm) | Tamanho da rosca | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 50 | 2 | 20 | Φ10-2 + 2holes |
| 86 | 3-3 / 8 | 20 | Φ50-3 + 3holes |
| 86 | 3-3 / 8 | 30 | |
| 86 | 3-3 / 8 | 40 | |
| 100 | 4 | 20 | Φ50-3 + 3holes |
| 101 | 4 | 30 | |
| 102 | 4 | 40 | |

Outras especificações especiais podem ser personalizados de acordo com as nossas necessidades.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com