

## Introdução:

Essas lâminas soldadas ponto tuck vácuo diamante são usados principalmente para fazer ranhuras na superfície de concreto verde, alvenaria, juntas de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, reparação e argamassa, limpeza e articulações de argamassa de cimento de roteamento.

## Características:

Lâminas molhadas 1.Universal dobra corte de ponto.

Concentração de diamante 2.Higher de grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3.Fast e corte suave, alto desempenho / preço requisito mínimo.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas vácuo soldadas lâminas ponto tuck diamante:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Espessura	Caramanchão	Segmento Altura	Número do segmento	Aplicações
	polegadas	mm					
Diamante Vacuum soldadas Arregaçar Ponto Lâmina	4 "	105	6.4	16/20	8 milímetros	8	Concreto verde
	4,5 "	115	6.4	22.23	8 milímetros	8	
	5 "	127	6.4	25,4 / 50	8 milímetros	10	Conjunto de tijolo ou bloco
	6 "	152	6.4		8 milímetros	12	
	7 "	178	6.4		8 milímetros	14	
	8 "	203	6.4		8 milímetros	16	Alvenaria
	9 "	229	6.4		8 milímetros	18	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Grade: premium, Standard.