Introdução:

Essas lâminas soldadas ponto tuck vácuo diamante são usados principalmente para fazer ranhuras na superfície de concreto verde, alvenaria, juntas de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, reparação e argamassa, limpeza e articulações de argamassa de cimento de roteamento.

Características:

Lâminas molhadas 1.Universal dobra corte de ponto.

Concentração de diamante 2.Higher de grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3.Fast e corte suave, alto desempenho / preço requisito mínimo.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas vácuo soldadas lâminas ponto tuck diamante:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Espessura	Caramanchão	Segmento Altura	Número do segmento	Aplicações
Diamante Vacuum soldadas Arregaçar Ponto Lâmina	polegadas	mm	mm	mm	mm	pcs	Concreto verde Conjunto de tijolo ou bloco Alvenaria
	4 ''	105	6.4	16/20 22.23 25,4 / 50	8 milímetros	8	
	4,5 ''	115	6.4		8 milímetros	8	
	5 ''	127	6.4		8 milímetros	10	
	6 ''	152	6.4		8 milímetros	12	
	7 ''	178	6.4		8 milímetros	14	
	8 ''	203	6.4		8 milímetros	16	
	9 ''	229	6.4		8 milímetros	18	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Grade: premium, Standard.