

Introdução:

Diamante tolerância zero rebolo é usado para remoção de material, limpeza de bacias e preparar a borda

de pedra, é a maneira mais rápida de material de remoção após cortar furos do dissipador com lâminas ou forma de diamante

um raio na extremidade do lado de fora. Segmentada e estão ambos disponíveis mediante demandas dos clientes cheio de resina, resina

os enchidos fornece desempenho suave e estável, com longa vida útil.

Características:

1. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápido.

Equilíbrio 2.Perfect com zero de vibração e desempenho estável.

Moagem 3.Smoother sem danos borda de pedra.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso diamante tolerância zero rebolo para o granito:

Nome do Produto	Tipo	Diâmetro	Segmento Comprimento	Conexão
Diamante Tolerância Esmerilhamento Roda	Segmentado	50 milímetros 75 milímetros	20 milímetros 25 milímetros 30 milímetros 35 milímetros	5/8 " - 11 1/2 Gás
	Resina Preenchido	100 milímetros 50 milímetros	40 milímetros 50 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Premium.

Há mais produtos que fornecemos.

