

## Introdução:

Diamante tolerância zero rebolo é usado para remoção de material, limpeza de bacias e preparar a borda da pedra, é a maneira mais rápida de material de remoção após cortar furos do dissipador com lâminas de diamante ou a forma de um raio na borda externa. Segmentada e cheio de resina são ambos disponíveis mediante demandas dos clientes, de resina cheia queridos fornece desempenho suave e estável, com longa vida útil.

## Características:

1. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápido.

Equilíbrio 2.Perfect com zero de vibração e desempenho estável.

Moagem 3.Smooth sem danos borda de pedra.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas rodas de tolerância zero de moagem de diamante:

Nome do Produto	Tipo	Diâmetro	Segmento Comprimento	Conexão
Diamante Tolerância Esmerilhamento Roda	Segmentado	50 milímetros	20 milímetros	5/8 " - 11 1/2 Gás
	Resina Preenchido	75 milímetros	25 milímetros	
100 milímetros		30 milímetros		
100 milímetros		35 milímetros		
100 milímetros		40 milímetros		
		50 milímetros	50 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Premium.