Descrição do Produto:

Segmento de corte de alta frequência de soldagem, Use para lâmina de serra de diamante circular de 900mm.

A tecnologia de processamento é madura, a ligação química formada após a sinterização pode reduzir o debulhamento, melhorar a borda, alterar a moagem única para a combinação de moagem e ponta, otimizar o desempenho de serração.

Todos os tipos de materiais de pedra têm direcionado a fórmula profissional, adequada para cortar a pedra de dureza diferente.

Alta qualidade <u>Corte do segmento do diamante fornecedor China</u> Para granito, mármore, basalto, vulcânica, pedra de lava, andesite, travertino, calcário, arenito, quartzo, pedra artificial, pedra microcristal.

Recurso:

- 1.Diamond segmento para corte Andesite, boa nitidez cortando em alta velocidade sem lascar, menos ruído no trabalho e economize energia.
- 2. Matérias-primas de alta qualidade, escolher diamante de alta resistência única cristal e matriz de metal de alta qualidade (CO, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, etc.).
- 3. <u>Fabricante de ponta de corte de segmento de diamante</u> é principalmente destinado ao mercado indonésio. Nós também fornecemos bit bits e bit de bloco de moagem em outros mercados. Nós também os vendemos separadamente

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de corte de alta frequência de soldagem:**

Diâmetro da Iâmina	Tamanho do segmento (Lxwx)	Forma de segmento	Processo de soldagem	Máquina
900mm. (36 polegadas)	40x7x15mm.	Forma de fã	Soldagem de alta frequência	Máquina de corte de ponte, Máquina de corte desktop

O tamanho e os números personalizados do segmento serão sugeridos podem fornecer diferentes especificações e diâmetros de acordo com a exigência do cliente

Outras especificações de segmentos de diamantes para corte anéculo, Indonésia:

Lâmina Diâmetro	Tamanho do segmento (Lxwx)	Aplicativo
400mm.	40x3.5x15mm.	Umdescida
400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite.
500mm.	40x4.2x15mm.	Andesite.
500mm.	40x4.5x15mm.	Andesite.
600mm.	40x5.0x15mm.	Andesite.
800mm.	40x6.0x15mm.	Andesite.
900mm.	40x7.0x15mm.	Andesite.
1000mm.	40x7.0x15mm.	Andesite.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite.

Outras especificações do segmento de cortador:


Diameter T		Thickness	Teeth	Segment Size		Hole	Max. RPM	Cutting Stone	
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	Н	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi lâmina e uma única lâmina de serra de discos de discos:

Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	mm	LxWxH	#
2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
	# 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 1600-960 Multi 1600-960 Multi 40"/1000mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm	# mm 2200-600 Multi 4.5 2200-600 Multi 5.0 2200-600 Multi 5.5 2200-600 Multi 6.5 2500-800 Multi 5.5 2500-800 Multi 6.5 2500-800 Multi 7.2 1600-960 Multi 6.5 1600-960 Multi 7.2 40"/1000mm 4.5-5.0 48"/1200mm 5.0-5.5 64"/1600mm 4.5 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0	# mm LxWxH 2200-600 Multi 4.5 24x6.4/5.6x13H(15H) 2200-600 Multi 5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 2200-600 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2200-600 Multi 6.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 40"/1000mm 4.5-5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 48"/1200mm 5.0-5.5 24x7.5/6.5x13H(15H) 48"/1200mm 4.0 24x5.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.5 24x8.0x8H(10H) 64"/1600mm 6.5-7.2 24x9.2x10H(8H)

Show de produtos

Indonésia segmento de corte de diamante de soldagem de alta freqüência em 900mm lâmina de serra





Aplicativo:

O uso molhado do segmento de corte de 900mm para a laje de andesite.

Segmento de corte de borda de corte rápido para máquina de corte de desktop e máquina de corte de ponte.



Perguntas frequentes

1. Quais são os seus termos de pagamento?

Aceitamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. Há custo de envio barato para importar para o nosso país?

Para a ordem pequena, o Express será o melhor, e para a ordem em massa, o caminho do navio do mar é melhor, mas levar mais tempo. Para ordens urgentes, sugerimos via aérea para o aeroporto ou por expresso enviar à sua porta.

3. Você é profissional?

Todos os produtos da nossa empresa são ferramentas de diamante ou produtos de maquinaria relacionados. Eles são altamente profissionais e mantiveram seu nível de préindústria. Somos mais profissionais e podemos ajudá-lo a encontrar o ideal ideal para o seu mercado (revendedor) ou projeto (usuário final). Ferramentas de diamante.















Entre em contato conosco:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

- **Móvel / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.
- O email: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**