

Introdução:**CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 * 50T * 1/2**

"G" são geralmente usar depois da broca brocas de diamante, rápida remoção de poeira, roda de dissipador de diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como suporte as linhas de serra, que é projetado para cortar granito, engenharia pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou braço Radial, buraco afiar, âncora e furo cego.

Centro água alimentação buracos em cada bit.

Apenas usar molhado.

Característica:

1. mais rápido velocidade e durando mais
2. menos ruído e baixa amperagem

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre **CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 * 50T * 1/2 "G":**

| Diâmetro | Furo (mm) | Comprimento do segmento | N.º segmento |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 20mm (3/4") | 1/2 gás | 40mm | 4-6pcs |
| 25mm (1") | (Rosca macho) | 45mm | |
| | M14 | 50mm | |
| 30mm (1-1/4") | 5/8"-11 | 60mm | |
| | | | |
| 35mm (1-3/8") | | | |
| 40mm (1-5/8") | | | |
| 50mm (2") | | | |
| 60mm (2-3/8") | | | |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

CNC segmentado Bits de dedo de diamante para pedra D25 * 50T * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Dedo de trituração do CNC ferramentas de corte para bacias D22 * 40T * 1/2 "G