

Descrição:

Secar Use brocas diamantadas Core para granito D35 * 85L * M16 são produzidos por prata ou solda a laser.

Pode ser apropriado para o carrinho máquinas de perfuração ou elétricas perfuradores à mão ou máquina CNC.

Para os tipos de pedra de granito ou mão de perfuração.

Soldada a prata é melhor para uso molhado e soldada a laser é melhor para uso a seco.

Características:

1. Projetado para fazer furos
2. boa vida útil longa e estável.
3. pode ser usado seco ou molhado.

Especificações:

O seguinte é o tamanho normal do **Secar Use brocas diamantadas Core para granito D35 * 85L * M16:**

Código no.	Diâmetro	Tamanho do segmento	Uso	Comprimento da tubulação	Método de soldadura	Adaptador
------------	----------	---------------------	-----	--------------------------	---------------------	-----------

BW-DDB-S03	20mm (3/4")	17/12 x 3 x 10	Molhado 4" ou (100mm) Seca	Solda de prata ou Soldagem a laser	5/8"-11 M14 1/2 gás
	22mm (7/8")	17/12 x 3 x 10			
	25mm (1")	17/12 x 3 x 10			
	29mm (1-1/8")	17/12 x 3 x 10			
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10			
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10			
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10			
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10			
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10			
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10			
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10			
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10			
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10			
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10			
	76mm (3")	22x3.5x10			
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10			
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10			
	100mm (4")	22x3.5x10			
110mm (4-3/8")	22x3.5x10				
127mm (5")	24 x 4 x 10				

A especificação acima apenas uma referência para o cliente. Outra especificação pode ser encomendada por clientes.

Imagens:

Secar Use brocas diamantadas Core para granito D35 * 85L * M16



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Secar o uso broca de diamante para granito 1-3/8"