

Introdução:

Resina rebolo de tambor para pia buraco D78 * 53T * M14 são para rebarbação e polimento de furos do dissipador sobre a laje,

Kitchens etc., que é a maneira mais eficaz para moer e polir o raio apertado. Ser projetado para remoção do estoque no mármore granito, granito pedra em excesso.

- é a maneira mais rápida para remover o material após cortar furos do dissipador.

Eles são usados para moagem muito agressivo aplicações e remoção de estoque em materiais de variedade incluindo o granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

Características:

1. Alta eficiência, longa vida útil e trituração rápida velocidade.
2. Equilíbrio perfeito com zero vibração e desempenho estável.
3. Moagem mais suave sem danos de borda de pedra.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa **Resina rebolo de tambor para pia buraco D78 * 53T * M14:**

Código no.	Diâmetro	N ° de grão	Trabalhando Método	Segmento de Comprimento	Conexão
BW-ZTW-R01-01	25mm(1")	Áspero	Pele húmida ou	20mm	M14
BW-ZTW-R01-02	50mm(2")	Médio	seca	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-R01-03	75mm(3")	Difícil		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-R01-04	100mm(4")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

Imagens:

Resina rebolo de tambor para pia buraco D78 * 53T * M14



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Resina preenchido polimento do cilindro abrasivo roda para calcário D75 * 45T * 5/8"-11