

Introdução:

Vácuo soldado CNC Profiling roda para mármore D67 * 37T * 35H São usados para perfilar e polir a borda, Lado da pedra, porta do elevador Tampa e estrutura de lareira. Seus méritos são extremamente alta superfície brilhante, E alta precisão em tamanho e forma.

Características:

As formas e os tamanhos 1.Different estão disponíveis.

2. Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sintered é agressivo para a remoção fácil e rápida do estoque.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal da nossa **Vacuum Brazed CNC Profiling Roda Para Mármore D67 * 37T * 35H:**

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	buraco interno	Aplicação	Tipo de forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm	20/30/40	30	Granito Mármore Outras pedras	Bullnose Single Dupont Single
	200mm	20/30/40	30		Metade de Bullnose
	250mm	20/30/40	50		Raio Único Limiar Single Edge
	300mm	20/30/40	50		Ogee Bullnose Duplo bisel Quarto Duplo
	350mm	20/30/40	50		Ogee Parte superior do raio Chanfro Outros Tipos

A especificação acima apenas para uma especificação de referência. Other pode ser requisitada por clientes.

Imagem:

Vácuo soldado CNC Profiling roda para mármore D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Roda de moagem do diamante do CNC para a pedra D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com