

Introdução:

este corte de serra cerâmica buraco ey é amplamente utilizado para o corte e não destrutiva grooving em mármore, granito, cerâmica título,

concreto, material decorativo, usado na máquina corte manual

Adequado para corte seco.

Feature:

1. Velocidade de corte rápido e pequeno gap de corte;
2. Eficiência de corte alta e sem lascas;

Especificação:

Há especificação normal do corte da serra de cerâmica buraco Key:

Nome do Produto	Diâmetro (mm)	Segmento Dimensão (mm)	Número do segmento (mm)	Diâmetro / mm
Seco corte lâmina para cerâmica	105	20 * 1,8 * 7,5	8	16/20 /22.23/25.4/50
	115	20 * 1,8 * 8,0	9	
	125	20 * 2,0 * 8,0	10	
	150	20 * 2,0 * 7,5	10	
	180	20 * 2,2 * 8,0	14	
	200	20 * 2,2 * 8,0	14	
	230	20 * 2,4 * 8,0	16	
	250	20 * 2,4 * 8,0	18	

A especificação acima apenas uma referência para a especificação you. Other podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com