

Introdução:

Solda a laser diamante seco broca concreto é adequado para máquina de perfuração estande, elétrica de mão

perfuradores para secar outros materiais de construção de concreto de perfuração e. O Isoldagem aser método de processamento de prova

as vantagens como alta eficiência e longa vida útil.

Características:

Velocidade de perfuração 1.Excellent com uma longa vida útil.

Projeto de 2.Ideal eusoldagem aser pode oferecer perfuração a seco de alta eficiência.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa Isoldagem aser diamante seco broca de concreto:

Código No.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptor
------------	----------	---------------------	-----	---------------------	------------------------	---------

BW-DLCD-00	20 milímetros (3/4 ")	12x3x10	Seca	100 milímetros ou 85 milímetros	Solda a laser	5/8 "-11 M14 1/2 "Gás
	22 milímetros (7/8 ")	12x3x10				
	25 mm (1 ")	12x3x10				
	29 milímetros (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10				
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 milímetros (5 ")	24x4x10				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem de produto:

Solda a laser diamante seco broca de concreto

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com