**Introdução:**
Soldadas a laser lâminas de serra para corte de betão parede parede de concreto, estruturas de concreto de alta resistência, paredes de tijolo, propício para HILTI, HUSQVARNA, DIMAS, HYDROSTRESS outras serras importados de parede hidráulica e elétrica reforçada.
**Características:**
1. A soldadura a laser, maior resistência
Lâmina tipo sanduíche 2.V, o corte mais rápido e mais estável
3. O âmbito de aplicação alargado, amplamente utilizado
**Especificações:**
O seguinte é um especificações de soldagem a laser convencionais vimos a parede de concreto:

| Nome do Produto | Código do produto | Diâmetro / mm | Espessura dente / mm | Altura do dente / mm | O furos / mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Parede soldadas a laser lâmina de serra | LWCWS600 | 610 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS750 | 760 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS800 | 810 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS900 | 904 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS1000 | 1004 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS1100 | 1104 | quarenta e cinco | 10 | 60 |
| | LWCWS1200 | 1204 | quarenta e cinco | 10 | 60 |

**Imagem:**

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com