

Introdução:

Soldadas a laser lâminas de serra para corte de betão parede de concreto, estruturas de concreto de alta resistência, paredes de tijolo, propício para HILTI, HUSQVARNA, DIMAS, HYDROSTRESS outras serras importados de parede hidráulica e elétrica reforçada.

Características:

1. A soldadura a laser, maior resistência

Lâmina tipo sanduíche 2.V, o corte mais rápido e mais estável

3. O âmbito de aplicação alargado, amplamente utilizado

Especificações:

O seguinte é um especificações de soldagem a laser convencionais vimos a parede de concreto:

Nome do Produto	Código do produto	Diâmetro / mm	Espessura dente / mm	Altura do dente / mm	O furos / mm
Parede soldadas a laser lâmina de serra	LWCWS600	610	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS750	760	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS800	810	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS900	904	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS1000	1004	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS1100	1104	quarenta e cinco	10	60
	LWCWS1200	1204	quarenta e cinco	10	60

Imagem:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com