

Introdução:

Turbo diamante copo de mármore rodas com frio pressionado são projetados para moagem de concreto e todos os tipos de moagem de pedra, como mármore, granito, arenito, pedra lim, etc. Ideal para alisar e modelar, bem como remoção de material. A grande oferta de design de alta eficiência de moagem, maior vida útil e melhor desempenho. Normalmente usado em portáteis moedores e máquina de polimento chão.

Características:

1. Great pode fornecer beveling rápido, alisar e modelar.
2. Good equilíbrio e desempenho estável.
3. alta eficiência e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são a turbo diamante copo de mármore rodas com frio moagem pressionado especificações normais:

Nome do Produto	Diâmetro	Conexão	Segmento Altura	Grit
Preço Baixo Turbo Diamante Marble Cup mós com prensado a frio	4 " 100 milímetros	5/8 " - 11	5-10 mm	Áspero (30 #)
	4.5 " 114 milímetros	20 milímetros	5-10 mm	Meio (60 #)
	5 " 125 milímetros	22,23 milímetros	5-10 mm	Suave (120 #)
	6 " 150 milímetros	M14	5-10 mm	
	7 " 180 milímetros	Caracol bloqueio	5-10 mm	
	9 " 230 milímetros		5-10 mm	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.