## Introdução:

Metal bond & amp; Resina Cheio Tolerância Zero rebolo 1 "(25 mm) a 4" (100 mm) para moer e polir furos do dissipador sobre a laje,

cozinhas, bancadas, etc., o que é a maneira mais eficaz para moer e polir o raio apertado.

Metal bond & amp; Resina Cheio Tolerância Zero rebolo são são projetados para remoção de material em mármore granito moendo o excesso de

pedra. Roda cheio de resina: Excelente para remoção de material, design cheio de resina reduz muito salto e minimiza chipping.

Estes pia rodas são a maneira mais rápida para remover o material depois de cortar furos do dissipador. Eles são usados para moagem muito agressivo

aplicações e remoção de estoque na variedade materiais incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

## **Características:**

1. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápido.

Equilíbrio 2.Perfect com zero de vibração e desempenho estável.

Moagem 3.Smoother sem danos borda de pedra.

4. Greatly reduz salto e minimiza chipping.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa Metal bond & amp; Resina Cheio Tolerância Zero rebolo :

Código No.	Diâmetro			Segmento Comprimento	Bore
BW-ZTW-M02-01	` '	1	seca	20 milímetros M14 35 milímetros 5/8 "-11 45 milímetros 1/2 "L	
BW-ZTW-M02-02	JUITIN (Z )				l <sup>-</sup>
BW-ZTW-M02-03	75 milímetros (3 ")				
BW-ZTW-M02-04	100 milímetros (4 ")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Premium.

Fotos Relacionadas:

O que se segue é uma roda de tolerância zero várias formas comuns:

Segmentada Zero Tolerance rebolo:



**Contínuo Zero Tolerance rebolo:** 



**Resina Cheio Zero Tolerance rebolo:** 





## Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

Vacumm soldada tolerância zero rebolo:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

**Resina bond diamante Tambor Rodas:** 





Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com

