Introdução:

Essas lâminas de ponto tuck sanduíche de diamante são usados principalmente para fazer ranhuras na superfície de concreto verde, alvenaria, juntas de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, reparação e argamassa, limpeza e juntas de argamassa de cimento de roteamento. Com 2 ou 3 camadas de lâminas de serra, as lâminas de diamante ponto tuck sanduíche oferecem eficiência extremamente elevada grooving.

Características:

Lâminas molhadas 1.Universal dobra corte de ponto.

Concentração de diamante 2.Higher de grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3.Extremely alta corte e canais eficiência.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas de ponto sanduíche diamante dobra:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Lâmina Espessura	Caramanchão	Segmento Altura	Camada No.	Aplicações
Sanduíche Diamante Arregaçar Ponto Lâmina	polegadas	mm	mm	mm	mm	pcs	Concreto verde Conjunto de tijolo ou bloco Alvenaria
	4 ''	105	5	16/20 22.23 25,4 / 50	7 milímetros 8 milímetros 10 milímetros	2 ou 3	
	4,5 ''	115	5.4				
	5 ''	127	5.4				
	6 ''	152	5.4				
	7 ''	178	5.4				
	8 ''	200	6.2				
	9 ''	230	6.2				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.