

Introdução:

Essas lâminas de ponto tuck sanduíche de diamante são usados principalmente para fazer ranhuras na superfície de concreto verde, alvenaria, juntas de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, reparação e argamassa, limpeza e juntas de argamassa de cimento de roteamento. Com 2 ou 3 camadas de lâminas de serra, as lâminas de diamante ponto tuck sanduíche oferecem eficiência extremamente elevada grooving.

Características:

Lâminas molhadas 1.Universal dobra corte de ponto.

Concentração de diamante 2.Higher de grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3.Extremely alta corte e canais eficiência.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas de ponto sanduíche diamante dobra:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Lâmina Espessura	Caramanchão	Segmento Altura	Camada No.	Aplicações
	polegadas	mm					
Sanduíche Diamante Arregaçar Ponto Lâmina		mm	mm	mm	mm	pcs	Concreto verde
	4 "	105	5	16/20	7 milímetros	2 ou	Conjunto de tijolo ou bloco Alvenaria
	4,5 "	115	5.4	22.23	8 milímetros	3	
	5 "	127	5.4	25,4 / 50	10 milímetros		
	6 "	152	5.4				
	7 "	178	5.4				
	8 "	200	6.2				
9 "	230	6.2					

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.