

Descrição do Produto:

A máquina de solda de lâmina de serra é usada para soldagem de lâmina de serra circular de diamante, é um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante. Esta máquina tem pinça, tabela deslizante pneumática e outros componentes de alta precisão, melhorando muito a precisão e eficiência de soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais As peças de desgaste podem ser compradas nas lojas sem precisar depender de fornecedores pós-venda.

Características:

- 1 faixa de diâmetro de soldagem * pode ser ajustada;
- 2 A estrutura do quadro de soldagem * é compacta e confiável;
- 3 * Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
- 4 * Assegurar os segmentos de diamante de soldagem e a resistência da matriz;
- 5 * aquecimento automático de alta frequência, arrefecimento rápido, o segmento de fixação com firmeza;
- 6 * A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de semi-automática de diamante de solda circular lâmina de serra

Parâmetros	Numerário	
Faixa de soldagem	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	40240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min	4-12 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V 50Hz	220V 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	1,0 W	1,0 W
Consumo de água	1,5 - 2 m ³ / h	1,5 - 2 m ³ / h
Dimensões da Máquina	940 * 440 * 1440 mm	1030 * 550 * 1840 mm
Peso do Equipamento	85 kg	160 kg
Dimensões da embalagem	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Peso do pacote (pacote de madeira)	115 kg	200 kg

Relacionado Fotos

**Semiautomático Soldadura Quadro,
Armação para Círculo Diamante Segmento Modelo HJ08
(Max Welding Range Φ1400mm)**

boreway®



**Semiautomático Soldadura Quadro,
Armação para Círculo Diamante Segmento Modelo HJ165
(Max Welding Range Φ 2300mm)**

boreway®



Ferramenta Caixa incluído



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota: Esta máquina não inclui alta frequência Máquina de solda, compressor de ar e bomba de água.

Produtos similares:

Indução de alta frequência Máquina de aquecimento três fases 380V + 40KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Se você quiser mais detalhes de máquinas de solda, entre em contato conosco.

Aviso prévio:

1. Antes da compra, por favor, forneça o modelo da máquina.

2. Por Favor, forneça o material antes da compra.

As especificações 3. Other podem ser personalizadas de acordo com exigências

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.

Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



CONTATE-NOS

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186